

## Guía Básica para Transportar a los Niños Seguramente

1. ¡Todos los niños viajan en el asiento trasero!
2. Si no hay un asiento trasero en el vehículo o el asiento trasero está ocupado con otros niños, nunca ponga una silla para infantes enfrente de una bolsa de aire activa.
3. Un cinturón de seguridad es necesario para cada adulto y cada niño (con o sin asiento de seguridad) que esté en el carro.
4. Lea el manual de instrucciones del fabricante y sígalo con exactitud.
5. Si solamente está un niño en el carro, póngalo en el asiento trasero del medio, si es posible hacerlo correctamente.
6. Use un asiento de seguridad orientado hacia atrás tanto como sea posible (hasta por lo menos la edad de 2 años).
7. Use un asiento de seguridad con arnés tanto como sea posible (por lo menos hasta los 3-4 años de edad).
8. Instale el asiento de seguridad correctamente. Revise: el acomodo correcto del cinturón, que el cinturón no esté flojo, que esté asegurado, empújelo para probarlo (que no se mueva más de 1 pulgada hacia los lados o hacia el frente).
9. Asegúrese que el arnés le quede ajustado al niño. Revise: haga la prueba del pellizco (si puede pellizcar la correa, está demasiado suelta).
10. Si el niño está demasiado grande para usar un asiento de seguridad con arnés, use un booster a menos que el niño pase la Prueba de los 5 Pasos.
11. Acomodo apropiado del cinturón de seguridad (con o sin booster): El cinturón de cadera toca los muslos, el cinturón de hombro toca los hombros y el pecho. Manténgalo ajustado.

Edad del Niño/a	Tipo de Asiento	Posición y Ajustes
Infante (hasta cerca de 6-12 meses)	Asiento que se usa orientado hacia atrás únicamente (hasta las 22-35 lbs.) O Asiento convertible (se usa orientado hacia atrás hasta las 30-45 lbs.).	Reclínelo hacia atrás a la mitad (ajuste la base o añada toallas enrolladas) de manera que la cabeza no se doble. Las ranuras de las correas están a la altura o debajo de los hombros. Revise el acomodo para el cinturón del vehículo (diferente con y sin la base). Revise la posición apropiada para la agarradera (usualmente debe estar por detrás del niño). Si la cabeza del niño está a menos de 1 pulgada de la orilla superior del asiento, póngalo en un asiento convertible orientado hacia atrás.
Bebés mayores y niños pequeños (hasta los 2 años de edad)	Asiento convertible orientado hacia atrás (hasta las 30-45 lbs.).	Ajuste el ángulo de acuerdo a las instrucciones (no es necesario poner toalla ni tubo de hule espuma). Las ranuras de las correas están a la altura o debajo de los hombros. Revise el acomodo para el cinturón del vehículo* (usualmente difiere para orientación trasera y frontal). Cambie a orientación frontal si la cabeza está a menos de 1 pulgada de la orilla superior del asiento.
Niños más grandes (hasta la edad de 3-4 años o más)	Convertible orientado hacia el frente o asiento con arnés que únicamente se usa orientado hacia el frente (hasta las 40-80 lbs.) Tiene adherida una correa de sujeción superior-tether.	Ajuste el ángulo de acuerdo a las instrucciones (erguido o ligeramente inclinado) Las ranuras de las correas están a la altura o por encima de los hombros (algunos asientos requieren ranuras superiores) El cinturón del vehículo usualmente se pasa por detrás del niño (revise las instrucciones para la ubicación exacta) Cambie asientos si el/la niño/a pesa más del límite de acuerdo a las instrucciones (40-80 lbs.) o si la cabeza no está apoyada a la altura de las orejas.
Niños más grandes (hasta la edad de 10-12 años)	Asiento booster con cinturón de cadera y hombro.	El cinturón de cadera toca los muslos, el cinturón de hombro está sobre los hombros y el pecho, no sobre el brazo Sí la guía para el cinturón es usada, asegúrese que el cinturón de hombro se mantiene ajustado
Niños mayores y adolescentes (deben pasar la Prueba de los 5 Pasos)	Cinturón de cadera y hombro.	El cinturón de cadera está lo más bajo posible, no sobre el estómago El cinturón de hombro está sobre el hombro, no debajo del brazo o por detrás de la espalda Si no hay cinturón de hombro disponible, mantenga el cinturón de cadera abajo y ajustado

\*Los asientos de seguridad deben ser sujetados con los cinturones de seguridad del vehículo o con el sistema LATCH (Anclaje Bajo y Correas de Sujeción para Niños por sus siglas en Inglés).